

Eekspluatācijas īpašību deklarācija

No. 1/2013

Preces tips Identifikācija:	CETRIS [®]
Tips:	CETRIS [®] Cementa-skaidu plāksne
Paredzētais pielietojums:	CETRIS [®] Cement-skaidu plāksn piemērota iekšējai un ārējai lieošanai, sienu un grīdas konstrukcijām, ugunsdrošajiem risinājumiem, fasādes un balonu apdarei.
Ražotājs:	CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice Plant - CETRIS Division, Nová 223, 753 01 Hranice, Čehija
Veiktspējas novērtēšana un Pārbaudes sistēma:	1
Paziņotā institūcija :	TZÚS Praha, s.p., Čehija, pārbaudīta noturības veiktspēja saskaņā ar sistēmu 1 un izdots Sertifikāts No. 070-030187 un Eiropas savienības atbilstības deklarācija Nr. 1020-CPD-070030188.

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija	A2-s1, d0 (izņemot grīdas)	EN 13986:2004
Lieces izturība	$\geq 9.0 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004
Elastības modulis	Ne - struktūras $\geq 4 000 \text{ N/mm}^2$ Struktūras $\geq 4 500 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004
Stiepes izturība	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004
Izturība (pietūkums)	max. 1.5 %	EN 13986:2004
Izturība (mitruma izturība)	max. 1.5 %	EN 13986:2004
Formaldehīda emisija	Klase E1	EN 13986:2004

Produkts sniegums atbilst īpašībām norādīti tabulā.

Hranice 2013-07-01



Ing. Martin Klvač
Director of CETRIS Division